



## BITUNORK

**Definición:** Impermeabilizante de usos múltiples.

**Descripción:** BITUNORK es un asfalto emulsionado de consistencia pastosa para aplicación en frío. Para ser utilizado en climas templados y cálidos.

**Características:** BITUNORK es un producto fácil de aplicar que seca rápidamente si se coloca en capas delgadas, con gran adherencia a cualquier superficie aún cuando este húmeda.

**Aplicaciones:** BITUNORK es un producto ideal para la impermeabilización de cadenas de cimentación, muros exteriores, etc. Incorporado con polietileno ofrece las máximas garantías de impermeabilización de azoteas que van a recibir un enladrillado posterior. También se usa para losas de concreto armado con pendiente propia.

**Rendimiento:** El rendimiento de BITUNORK es de 1 m<sup>2</sup> / lt.

**Presentación:** BITUNORK se presenta en Cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

**Modo de Empleo:** BITUNORK debe aplicarse tal como se encuentra en su envase original, no debe calentarse ni mezclarse con otros productos. BITUNORK se extiende sobre la superficie a impermeabilizar en capas delgadas, esperando previamente haya secado la capa anterior; aplíquese con llana metálica, brocha o rastrillo de hule.

<b>Datos Técnicos:</b>	Apariencia:	Pasta color café oscuro.
	Densidad:	1.02 gr/cc ± 0.01 gr/cc
	Olor:	Asfalto.
	% de sólidos totales a 110 °C ±5 °C	48 ± 1.0 %
	Solubilidad al agua:	Muy soluble.
	Conservación:	1 año en envase cerrado.
	Familia química:	Emulsión Asfáltica

**Precauciones:** Se debe evitar exponer el material al sol o humedad excesiva. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

\*Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

\*En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

