



IMPERNORK E

Definición: Impermeabilizante económico base agua.

Descripción: IMPERNORK E es un producto económico, elaborado con un asfalto emulsionado de consistencia semipastosa para aplicación en frío.

Características: IMPERNORK E es un producto de fácil aplicación que seca rápidamente si se coloca en capas delgadas, con gran adherencia a cualquier superficie aún cuando este húmeda.

Aplicaciones: IMPERNORK E es un producto ideal para impermeabilización de dalas, cadenas de cimentación, muros exteriores, etc. Incorporado con polietileno ofrece una buena impermeabilización de azoteas que van a recibir un enladrillado posterior.

Rendimiento: El rendimiento de IMPERNORK E es de 1 m² / litro y por capa de aplicación en superficie lisa.

Presentación: IMPERNORK E se presenta en Cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

Modo de Empleo: IMPERNORK E debe aplicarse tal como se encuentra en su envase original, no debe calentarse ni mezclarse con otros productos. Limpie la superficie a impermeabilizar. IMPERNORK E se extiende sobre la superficie por impermeabilizar en capas delgas, esperando que previamente haya secado la capa anterior.

Datos Técnicos:	Apariencia:	IPasta café oscuro.
	Olor:	Asfalto.
	Viscosidad Brookfield:	25,000± 5000 cps a 25 °C
	Densidad a 25 °C:	1.02 +- 0.01 g/cc
	% solidos totales:	37 %
	Familia química:	Emulsión asfáltica
	Conservación:	1 año en envase original cerrado.



Precauciones:

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

*Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

*En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.