



NORLKRILL REFLECTA BCO O TERRACOTA

Definición: Pintura de gran flexibilidad y resistencia al intemperismo, protectora de impermeabilizaciones en colores blanco y rojo terracota.

Descripción: Acabado protector y decorativo en colores blanco y rojo terracota para sistemas de impermeabilizaciones asfálticas, en muros, fachadas y techos.

- Ventajas:**
- Listo para usarse.
 - Protege contra la radiación solar
 - Gran flexibilidad y resistencia a los agentes atmosféricos.

Usos: NORKCRILL REFLECTA "B" y "R" se emplea como recubrimiento reflectivo, decorativo y protector para sistemas de impermeabilización, sobre enladrillados y muros de mampostería.

Presentación: NORKCRILL REFLECTA "B" y "R" se presenta en envases de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

Rendimiento: NORKCRILL REFLECTA "B" y "R" rinde de 3 a 4 m² por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Modo de Empleo: No debe mezclarse con algún otro producto, ya que esta listo para usarse. Cuando se aplique sobre impermeabilizaciones de asfalto debe estar completamente seca y limpia la superficie. Se aplicara con brocha, rodillo o pistola de aspersión.

Datos Técnicos:	Parámetros	Especificaciones	Método
	Consistencia:	Semifluida	-----
	Color:	Blanco, Rojo, Terracota	-----
	Olor:	A resina	-----
	Toxicidad:	Tóxico por indigestión	-----

Parámetros	Especificaciones	Método
Material no Volátil:	46 - 50 %	ASTM-D-1644
Densidad:	1.26-1.30 gr/ml	ASTM-D-1475
Secado al Tacto:	60 min	-----
Viscosidad	8000 - 10,000 cps	ASTM-D-1824
PH:	8.5 - 9.5	ASTM-E-70
Estabilidad en envase:	12 meses	-----
Absorción al Agua	9 - 10%	ASTM-D-471



Precauciones:

- *Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- *Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.
- *No se aplique bajo amenaza de lluvia.