



## NORKFLEX PLUS

**Descripción:** Es una membrana de refuerzo no tejida, multidireccional en color blanco fabricación especial a base de fibras poliéster no tejida, para los sistemas de impermeabilización en frío.

**Usos:** La NORKFLEX PLUS se utiliza como refuerzo central entre las capas de impermeabilizante que se aplican en un sistema, para integrarlas entre si, ayudando a soportar ligeros esfuerzos de tensión propios de las construcciones. Reforzando la resistencia y durabilidad del sistema impermeable.

**Aplicaciones:** La NORKFLEX PLUS se aplica simultáneamente a la colocación de la primera capa de impermeabilizante (fresca) a fin de asegurar su correcta adherencia, los traslapes longitudinal deberán ser de 10 cm. Y los transversales de por lo menos 20 cm. Así como iniciar los trabajos desde la parte mas baja de la pendiente. Un a vez instalada la NORKFLEX PLUS deje secar el tiempo recomendado para el impermeabilizante que esta utilizando y posteriormente se coloca la segunda capa de impermeabilizante. No aplique la NORKFLEX PLUS en ángulos mayores de 45° o en juntas entre losas .

**Presentación:** La NORKFLEX PLUS se presenta en rollo de 110 mt. x 1 mt.

**Rendimiento:** El rollo de NORKFLEX PLUS cubre de 100 M2

**Almacenaje y Caducidad:**

- Almacenar sobre tarima, en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco, seco y en estibas cruzadas no mayores a seis rollos de altura.
- Este producto no tiene caducidad.
- Evitar derramar solventes, ácidos y otros productos químicos sobre el producto, porque afectara su buena adherencia, al momento de su instalación.

**Precauciones:** No se deje al alcance de los niños.

**Normas:** ASTM D-638

