



NORKMALLA

Definición: Malla de fibras sintéticas y resinas.

Descripción: Malla de fabricación especial a base de fibras sintéticas y resinas, altamente resistentes a la intemperie.

Características: NORKMALLA es resistente a la intemperie, completamente flexible, puede aplicarse en cualquier superficie plana, cóncava, convexa, domo, etc. No hay riesgo en su aplicación.

Aplicaciones: NORKMALLA Se utiliza como membrana de refuerzo intermedia entre las capas impermeabilizantes (NORKCRILL 3A Y 5A) en techos, cimentaciones, muros, etc.

Presentación: NORKMALLA se presenta en rollo de 110 mt. x 1 mt.

Rendimiento: NORKMALLA rinde 100 mt².

Modo de Empleo: Se coloca sobre la pasta impermeable mientras este fresca, traslapando un mínimo de 10 cm.

Datos Técnicos: Apariencia: Tela semitejida en un solo sentido a base de poliéster.
Gramaje: 65 a 68 gr. \ mt²

Precauciones: *Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco, seco y en estibas cruzadas.
*No fumar cuando este usando el producto.
*Evitar derramar solventes, ácidos y otros productos químicos sobre el producto.

