



NORKPRIME S

Definición: Primario sellador y promotor de adherencias para sistemas de impermeabilización base solvente e impermeabilizantes prefabricados.

Descripción: Es un compuesto de asfaltos seleccionados, de baja viscosidad color negro.

Características: Aumentar la adherencia de las capas asfálticas.
Sella las superficies, aún cuando se encuentren húmedas.
Aumenta el rendimiento de las capas asfálticas.

Aplicaciones: Se recomienda como capa de imprimación para aumentar la adherencia de las impermeabilizaciones asfálticas, aún cuando la superficie se encuentre húmeda. Además se emplea como sellador de superficie contra la penetración de humedad capilar en concreto, mortero, tabique, mampostería, etc.

Presentación: NORKPRIM S se presenta en cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

Rendimiento: NORKPRIM S rinde de 3 a 5 m² por litro aproximadamente, dependiendo de la superficie.

Modo de Empleo: Sobre la superficie húmeda o seca, limpia de tierra y partículas sueltas, extienda con cepillo o pistola de aire NORKPRIM S. Este producto seca aproximadamente en 1 hora en condiciones normales.

Datos Técnicos:	Apariencia:	Líquido de baja viscosidad negro base solvente.
	Viscosidad Brookfield:	400 ± 100 cps
	Densidad a 25 °C	0.96 +- 0.01gr/cc
	Conservación:	1 año en envase original cerrado.

Precauciones:

- *La inhalación irresponsable de este producto puede provocar náuseas, vómito, cefaleas, alteración de la presión, cambio de la respiración, convulsiones.
- *Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares.
- *Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. Se recomienda el uso de mascarilla protectora a gases. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- *En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

