



OPTURANORK S

Definición: Impermeabilizante solventado.

Descripción: 100% impermeable. Forma dos protecciones con la barrera de vapor ideal para reparaciones rápidas de fácil aplicación.

Características: OPTURANORK S es un tratamiento impermeable usado como barrera de vapor.

Aplicaciones: OPTURANORK S puede usarse en cualquier superficie que presente filtraciones de agua, como techos, muros, cisternas, jardines, etc., incluso sobre impermeabilizaciones previas.

Presentación: OPTURANORK S se presenta en cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

Rendimiento: El rendimiento de OPTURANORK S es variable de acuerdo a la aplicación, porosidad y rugosidad de los materiales.

Modo de Empleo: OPTURANORK S se aplica sobre superficies secas, libres de polvo, grasa, etc. Debe colocarse sin diluir, tal como viene en su envase, con brocha, cepillo de raíz o llana metálica.

Datos Técnicos:	Apariencia:	Pasta color negro
	Olor:	A solvente
	Densidad Especifica:	1,05 ± 0,01 gr./cc
	% de solidos totales :	74 +- 1 %
	Conservación:	1 año en envase cerrado original.
	Familia química:	Hidrocarburos

Precauciones:

- *Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares.
- *Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- *En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

